

Resitec Schlitzrinne verdeckt



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch

Ausschreibungstext zu Schlitzrinne für verdeckte Montage

Achtung: Diese Rinne eignet sich nur begrenzt als rollstuhlgängige Rinne da die Gefahr besteht, dass die Platten bei grosser Punktlast abbrechen können

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

Stk **Resitec** Schlitzrinne mit umlaufendem Kleberand aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert inkl. Montagefüsse M8x50 mm. Kleberand mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

Länge: **1000** mm aussen Kleberand **1100** mm

Breite: 112 mm aussen

Schlitzöffnung: 12 mm

Tiefe: 60 mm ohne Gefälle

Auslauf: Auslaufkasten 120x120 mm/250x250 mm mit

Abdeckplatte 145x145x2 mm besandet

Stützen **vertikal** \varnothing 48.3xL= 100 mm

Stk Sifon Pe vertikal auf horizontal verdrehbar
 \varnothing 48x56 mm