

## Resitec Duschrinne mit Rand 4.5 mm und Kleberand mit Seitenprofil 20 mm



### Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch)**

### Ausschreibungstext zu Duschrinne gerade mit Seitenprofil 20 mm und Sifon

**Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.**

Stk **Resitec** Duschrinne mit umlaufendem Kleberand aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert, inkl. Montagefüsse M8x50 mm, Kleberand mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

Länge: **987.5** mm aussen: **992/1020** mm

Breite: 60 mm aussen: 82.5/132.5 mm

Tiefe: 43/46 mm ohne Gefälle

Auslauf: vertikal,  $\varnothing$  48.3 mm, 100 mm lang,  
passend in Sifon PE waagrecht,  
 $\varnothing$  48x56 mm

Auf der **rechten/linken** Seite mit Seitenprofil 20 mm  
L=**1200/1250** mm

Schlitzroste 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A)  
mit Stanzung gemäss Blatt 749ff, Variante I

Länge: **984** mm Breite: 58 mm

Höhe: 41 mm **1**-teilig

barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar

Stk Sifon PE mit horizontalem Abgang Einlauf  $\varnothing$  48 mm  
Auslauf  $\varnothing$  56 mm