

## Resitec Duschrinne gerade mit Kleberand für verdeckte Montage



### Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch)**

### Ausschreibungstext zu Duschrinne gerade mit Kleberand und Sifon

**Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.**

Stk *Resitec* Duschrinne mit umlaufendem Kleberand für verdeckte  
Montage aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert,  
inkl. Montagefüsse M8x30 mm, Kleberand mit Epoxigrund grundiert  
und mit Quarzsand abgestreut

Länge: **1100** mm aussen: **1200** mm  
Breite: 60 mm aussen: 96 mm  
Tiefe: 43/46 mm ohne Gefälle  
Auslauf: vertikal, ø 48.3 mm, 100 mm lang,  
passend in Sifon PE waagrecht,  
ø 48x56 mm

U-Roste 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A)  
Länge: **539/549** mm Breite: 40/57 mm  
Höhe: 41 mm **2**-teilig  
barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar

Stk Sifon PE mit horizontalem Abgang Einlauf ø 48 mm  
Auslauf ø 56 mm