

## Resitec Typ RS 290 DN 80



### Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

**RS 290.80.89**      *Resitec* Dachwassereinlauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 290/80 vertikal spezial, bestehend aus:

- Lochblechrohr  $\varnothing$  105xL= 150 mm, Loch  $\varnothing$  8 mm, V2A-Stahl
- Oberteil mit Kleblech 400x400 mm, Oberseite aufgeraut, Auslaufstutzen  $\varnothing$  110xL= 180 mm, vertikal
- Unterteil mit Kleblech 400x400 mm, Oberseite aufgeraut, Auslaufstutzen  $\varnothing$  89xL=250 mm, vertikal  
Einlaufrohr  $\varnothing$  129 für Dichtung RS643
- Lamellendichtung aus Gummi RS643  $\varnothing$  110x129

Evtl. als Zusatz

**RS 01**                      Kleblech mit PVC –Beschichtung