

## Resitec RS290.100.110 mit Retentionseinlauf RS595



### Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33**

**E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

**Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.**

**RS 290.100.110 Stk** *Resitec* Dachwassereinlauf RS290.100.110 mit Retentionseinsatz  
**Mit RS595** RS595 aus rostfreiem Stahl 1.4404.

**bestehend aus:**

- 2x Unterteil RS586.100.110 mit Klebeblech 400x400 mm, Oberseite aufgeraut. Je in der Ecke mit Befestigungsloch  $\varnothing$  7mm gestanzt. In der Mitte mit eingeschweisstem Rohr  $\varnothing$  129xL=35 mm. Unten an Rohr mit angeschweisstem Auslaufrohr  $\varnothing$  110xL=311 mm.
  - 1x Rückstaudichtung RS643
  - 1x Retentionseinlauf RS595 mit Lochblechrohr  $\varnothing$ 150xL=150 mm mit eingestelltem max. Schluckvermögen gem. Ihrer Vorgabe
- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| Maximales Schluckvermögen | = | l/Min. |
| Bei Wasserstand Höhe      | = | mm     |