

Resitec RS290.80.89 mit Retentionseinlauf RS595



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33

E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

RS 290.80.89 Mit RS595	Stk	Resitec Dachwassereinlauf RS290.80.89 mit Retentionseinsatz RS595 aus rostfreiem Stahl 1.4404. bestehend aus: <ul style="list-style-type: none">- 1x Unterteil RS586.80.89 mit Klebeblech 400x400 mm, Oberseite aufgeraut. Je in der Ecke mit Befestigungsloch \varnothing 7mm gestanzt. In der Mitte mit eingeschweisstem Rohr \varnothing 129xL=35 mm. Unten an Rohr mit angeschweisstem Auslaufrohr \varnothing 88.9xL=311 mm.- 1x Oberteil RS586.100.110 mit Klebeblech 400x400 mm, Oberseite aufgeraut. Je in der Ecke mit Befestigungsloch \varnothing 7mm gestanzt. In der Mitte mit eingeschweisstem Rohr \varnothing 129xL=35 mm. Unten an Rohr mit angeschweisstem Auslaufrohr \varnothing 110xL=311 mm.- 1x Rückstaudichtung RS643- 1x Retentionseinlauf RS595 mit Lochblechrohr \varnothing150xL=150 mm mit eingestelltem max. Schluckvermögen gem. Ihrer Vorgabe Maximales Schluckvermögen = I/Min. Bei Wasserstand Höhe = mm
-----------------------------------	------------	--