

Resitec RS291.100.110 mit Retentionseinlauf RS595



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33

E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

RS 291.100.110 Stk *Resitec* Dachwassereinlauf RS291.100.110 mit Retentionseinlauf
Mit RS595 RS595 aus rostfreiem Stahl 1.4404.

bestehend aus:

- 1x Unterteil RS587.100.110 mit Klebeblech 400x400 mm, Oberseite aufgeraut. Je in der Ecke mit Befestigungsloch \varnothing 7mm gestanzt. In der Mitte mit eingeschweisstem Rohr \varnothing 129xL=35 mm. Unten an Rohr mit angeschweisstem Auslaufrohr \varnothing 110 mm, vertikal auf horizontal abgewinkelt.
- 1x Rückstaudichtung RS643
- 1x Oberteil RS586.100.110 mit Klebeblech 400x400 mm, Oberseite aufgeraut. Je in der Ecke mit Befestigungsloch \varnothing 7mm gestanzt. In der Mitte mit eingeschweisstem Rohr \varnothing 129xL=35 mm. Unten an Rohr mit angeschweisstem Rohr \varnothing 110xL=311 mm.
- 1x Retentionseinlauf RS595 mit Lochblechrohr \varnothing 150xL=150 mm mit eingestelltem max. Schluckvermögen gem. Ihrer Vorgabe
Maximales Schluckvermögen = I/Min.
Bei Wasserstand Höhe = mm